

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΛΕΙΟΥ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΞΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

1ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΛΕΙΟΥ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΛΕΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ / 2017	ΙΩΑΝΝΙΝΑ / 2017	ΙΩΑΝΝΙΝΑ / 2017
Η Αγυδία υπάλληλος	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
	Η Αγ. Προδromένη Τμήματος	Ο Αγ. Προδromένος Διεύσης
	Δομικών Περιβάλλοντος Π.Η.	Τεχνικών Έργων Π.Η.
Συμπλήρωση Δεδομένων	Νικολάου Ελένη	Ανεγνώστου Δημήτριος
Αγρ. Τοπογράφος Μηχικός	Πολιτικός Μηχικός	Πολιτικός Μηχικός
- Συγκοινωνολόγος		

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ	ΓΕΟΓΡΑΦΗΣ ΠΑΠΑΔΑΜΑΝΤΗΣ	ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΧΑΡΙΑΔΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
	Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.		Πολ. Μηχανικός Έργων Υποδομής Τ.Ε.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΟΣ ΧΥΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΛΕΙΟΥ (Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥ Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ»

Θ Ε Μ Α Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ	Κ Α Ι Μ Α Κ Α	1:50
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΣΤΡΑΤΙΔΙΩΝ	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ	
	Τ	03

ΙΩΑΝΝΙΝΑ / 2014	ΙΩΑΝΝΙΝΑ / 2014	ΙΩΑΝΝΙΝΑ / 2014
Ο	Ο	Ο
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
		ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η μελέτη εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 8177/04/23/15-09-2014 απόφαση του Δ.Τ.Υ. Δ. Ιωαννίνων (Αρρωθ. Διοικ. Συμβ. 13/2014)

ΠΑΠΑΔΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΟΓΡΑΦΗΣ


ΑΓΡ. & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΡΤΥΖΙΩΤΗΣ


ΑΓΡ. & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΠΡΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. Δικαίωμας φ 100 | 2. Τμή |
| 2. Εξόρυξη φ 100 | 2. Τμή |
| 3. Πολύτροπο υπόληψη φ 100 | 1. Τμή |
| 4. Χωρήν υπερχείλισης φ 100 | 1. Τμή |
| 5. Τσφ ανόδεδο φ 100 | 1. Τμή |
| 6. Καμινάδες ανόδεδοτες 90° φ 100 | 10. Τμή |
| 7. Χαλυβδόσωληνα ανόδεδοτη φ 100 | 20,00 μμ. |
- Οπλισμός οροφής φ12/15
- Δάπεδο δέξεμενης φ8/20



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Οι εξωτερικές κατακόρυφες επιφάνειες της δέξεμενης θα μονωθούν με διπλή ασφατική επάλειψη με ασφατικό μονωτικό υλικό. Η οροφή της, θα στεγανοποιηθεί με διπλή στρώση ασφαλιτόπινου και για 1,00m εκατέρωθεν στα κατακόρυφα τοιχεία. Το ασφαλιτόπιννο προστατεύεται με τοιμεντοκόβια πέχους 3 cm.

